


Hawke 501/423 Nickel plated met Metrische draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Nee
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
423AM20NP	423AM20NP	20	1.5 mm	15 mm	3 - 8 mm	30 mm	32.5 mm
423BM25NP	423BM25NP	25	1.5 mm	15 mm	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
423C2M40NP	423C2M40NP	40	1.5 mm	15 mm	25 - 32.5 mm	55 mm	60.6 mm
423CM32NP	423CM32NP	32	1.5 mm	15 mm	19 - 26.5 mm	46 mm	50.5 mm
423DM50NP	423DM50NP	50	1.5 mm	15 mm	31.5 - 44. 4 mm	65 mm	70.8 mm
423OM16NP	423OM16NP	16	1.5 mm	15 mm	7.5 - 11.9 mm	24 mm	
423OSM20NP	423OSM20NP	20	1.5 mm	15 mm	3 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
423OM20NP	423OM20NP	20	1.5 mm	15 mm	7.5 - 11.9 mm	24 mm	26.5 mm

423BM25SNP 423BM25SNP