

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX met trekontlasting

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000176	EMSKEZ16	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000177	EMSKEZ20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000178	EMSKEZ25	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000179	EMSKEZ32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000180	EMSKEZ40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000181	EMSKEZ50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000182	EMSKEZ63	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm