

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. LowTemp. EMC - Z

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000246	EMSKV25LTEMV -Z	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000247	EMSKV40LTEMV -Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
5000248	EMSKV50LTEMV -Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000387	EMSKV20LTEMV -Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm

5000388	EMSKV63LTEMV 63	10 mm	34 - 46 mm	68 mm	75 mm
	-Z				
5000389	EMSKV32LTEMV 32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
	-Z				
5000390	EMSKV16LTEMV 16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
	-Z				
5000450	EMSKV12LTEMV 12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
	-Z				