

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX LowTemp met lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000276	EMSKE-L12LT	12	12 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000277	EMSKE-L16LT	16	12 mm	5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000278	EMSKE-L20LT	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000279	EMSKE-L25LT	25	12 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000280	EMSKE-L32LT	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000281	EMSKE-L40LT	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000282	EMSKE-L50LT	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000283	EMSKE-L63LT	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm