

Wiska Sprintwartels ESKE/1-e ATEX LowTemp

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000319	ESKE/1-e12LT	12	9 mm	3 - 6 mm	16 mm	20 mm
5000320	ESKE/1-e16LT	16	9 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
5000321	ESKE/1-e20LT	20	10 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000322	ESKE/1-e32LT	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000323	ESKE/1-e40LT	40	12 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000324	ESKE/1-e50LT	50	14 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000325	ESKE/1-e63LT	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm

566988	ESKE/1-e25LT	25	10 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
--------	--------------	----	-------	------------	-------	-------