

Wiska Sprintwartels ESKE/1-L-e LT ATEX LowTemp lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000332	ESKE/1-L-e12 LT	12	15 mm	3 - 6 mm	16 mm	18 mm
5000333	ESKE/1-L-e16 LT	16	15 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
5000334	ESKE/1-L-e20 LT	20	15 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000335	ESKE/1-L-e25 LT	25	15 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm

5000336	ESKE/1-L-e32 LT	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000337	ESKE/1-L-e40 LT	40	18 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000338	ESKE/1-L-e50 LT	50	18 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000339	ESKE/1-L-e63 LT	63	18 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm