

Wiska Sprintwartels ESKE/1S-e ATEX met knikbescherming

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000348	ESKE/1S-e12	12	9 mm	3 - 9 mm	16 mm	18 mm
5000349	ESKE/1S-e16	16	9 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
5000350	ESKE/1S-e25	25	1.5 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000351	ESKE/1S-e32	32	12 mm	13 - 21 mm	32 mm	40 mm
567348	ESKE/1S-e20	20	10 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm