

Wiska Sprintwartels ESKE/1S-i ATEX met knikbescherming

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka belldiame ter	Gebruiks temperat uur
Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-i AT EX met k nikbesch erming 5 000352	5000352	40076850 86455	10103498	M12 blau w	50 PCE	ESKE/1S-i12	9 mm	3 - 9 mm	15 - 65 °C

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-i AT EX met k nikbesch erming 5 000353	5000353	40076850 86486	10103499	M16 blau w	50 PCE	ESKE/1S-i16	9 mm	4.5 - 9 mm	-40 - 75 °C
---	---------	----------------	----------	------------	--------	-------------	------	------------	-------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-i AT EX met k nikbesch erming 5 000354	5000354	40076850 86516	10103500	M20 blau w	25 PCE	ESKE/1S- i20	10 mm	7 - 13 m m	-40 - 75 °C
--	---------	-------------------	----------	---------------	--------	-----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-i AT EX met k nikbesch erming 5 000355	5000355	40076850 86547	10103501	M25 blau w	25 PCE	ESKE/1S- i25	10 mm	10 - 17 mm	-40 - 75 °C
--	---------	-------------------	----------	---------------	--------	-----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-i AT EX met k nikbesch erming 5 000356	5000356	40076850 86561	10103502	M32 blau w	10 PCE	ESKE/1S- i32	12 mm	13 - 21 mm	-40 - 75 °C
--	---------	-------------------	----------	---------------	--------	-----------------	-------	---------------	----------------