

## Wiska Sprintwartels ESKE/1S-L-i ATEX met knikbescherming

[Naar productpagina](#)



|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Type schroefdraad                    | Metrisch                                 |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg           | 25                                       |
| Uitvoering                           | Recht                                    |
| Spoed schroefdraad                   | 1.5 mm                                   |
| Sleutelwijdte                        | 29 mm                                    |
| Zeskant hoekmaat                     | 32 mm                                    |
| Inklikbaar in opening                | Nee                                      |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A                                   |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |

| Product Name                                                     | SKU     | EAN code       | Proplane t Manufa cturer a rticle c ode | Series                    | Variant   | Packing unit | Product       | Geschikt voor ka beldiaame ter | Vlakkabe lkoppeli ng | Gebruiks temperat uur |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Wiska Sprintwartels ESKE/1S-L-i ATEX met knikbescherming 5000362 | 5000362 | 40076850 86745 | 10103508                                | Sprintwartels ESKE/1S-L-i | M12 blauw | 50 PCE       | ESKE/1S-L-i12 | 3 - 6 mm                       | Nee                  | 15 - 65 °C            |

|                                                                  |         |                |          |                           |           |        |               |            |     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|---------------------------|-----------|--------|---------------|------------|-----|-------------|
| Wiska Sprintwartels ESKE/1S-L-i ATEX met knikbescherming 5000363 | 5000363 | 40076850 86776 | 10103509 | Sprintwartels ESKE/1S-L-i | M16 blauw | 50 PCE | ESKE/1S-L-i16 | 4.5 - 9 mm | Nee | -40 - 75 °C |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|---------------------------|-----------|--------|---------------|------------|-----|-------------|

|                                                                                               |         |                   |          |                                       |               |        |                   |               |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|-----|----------------|
| Wiska Sprintw<br>rntwart<br>els ESKE<br>/1S-L-i<br>ATEX met<br>knikbes<br>cherming<br>5000364 | 5000364 | 40076850<br>86806 | 10103510 | Sprintwa<br>rtels ES<br>KE/1S-L-<br>i | M20 blau<br>w | 25 PCE | ESKE/1S-<br>L-i20 | 7 - 13 m<br>m | Nee | -40 - 75<br>°C |
| Wiska Sprintw<br>rntwart<br>els ESKE<br>/1S-L-i<br>ATEX met<br>knikbes<br>cherming<br>5000365 | 5000365 | 40076850<br>86837 | 10103511 | Sprintwa<br>rtels ES<br>KE/1S-L-<br>i | M25 blau<br>w | 25 PCE | ESKE/1S-<br>L-i25 | 10 - 17<br>mm | Nee | -40 - 75<br>°C |
| Wiska Sprintw<br>rntwart<br>els ESKE<br>/1S-L-i<br>ATEX met<br>knikbes<br>cherming<br>5000366 | 5000366 | 40076850<br>86868 | 10103512 | Sprintwa<br>rtels ES<br>KE/1S-L-<br>i | M32 blau<br>w | 10 PCE | ESKE/1S-<br>L-i32 | 13 - 21<br>mm | Nee | -40 - 75<br>°C |
| Wiska Sprintw<br>rntwart<br>els ESKE<br>/1S-L-e<br>ATEX met<br>knikbes<br>cherming<br>5000361 | 5000361 | 40076850<br>86714 | 10103507 | Sprintwa<br>rtels ES<br>KE/1S-L-<br>e | M32           | 10 PCE | ESKE/1S-<br>L-e32 | 13 - 21<br>mm | Ja  | -40 - 75<br>°C |