

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. EMC - Z Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000376	EMSKV12EMV-Z RW	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000377	EMSKV16EMV-Z RW	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000378	EMSKV20EMV-Z RW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000379	EMSKV25EMV-Z RW	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm

5000380	EMSKV32EMV-Z RW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000381	EMSKV50EMV-Z RW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000382	EMSKV40EMV-Z RW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
5000383	EMSKV63EMV-Z RW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
5000384	EMSKV75EMV-Z RW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm