

Wiska Sprintwartels ESKE/1-e MFD ATEX met meervoudige inzet

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000697	ESKE/1-e20MF D04/040	20	10 mm	3.6 - 4 mm	24 mm	27 mm
5000698	ESKE/1-e32MF D04/080	32	12 mm	7.2 - 8 mm	36 mm	40 mm
5000699	ESKE/1-e32MF D06/060	32	12 mm	5.4 - 6 mm	36 mm	40 mm
5000700	ESKE/1-e32MF D08/040	32	12 mm	3.6 - 4 mm	36 mm	40 mm

5000753	ESKE/1-e16MF D02/045	16	9 mm	4.05 - 4.5 m m	20 mm	22 mm
5000758	ESKE/1-e32MF D02/100	32	12 mm	7.6 - 8.5 mm	36 mm	40 mm
5000762	ESKE/1-e25MF D03/070	25	10 mm	6.3 - 7 mm	29 mm	32 mm
5000763	ESKE/1-e25MF D04/064	25	10 mm	5.8 - 6.4 mm	29 mm	32 mm
5000726	ESKE/1-e32MF D04/070	32	12 mm	6.3 - 7 mm	36 mm	40 mm
5000727	ESKE/1-e20MF D03/040	20	10 mm	3.6 - 4 mm	24 mm	27 mm
5000730	ESKE/1-e25MF D02/080	25	10 mm	7.2 - 8 mm	29 mm	32 mm
5000731	ESKE/1-e25MF D02/060	25	10 mm	5.4 - 6 mm	29 mm	32 mm
5000747	ESKE/1-e25MF D03/060	25	10 mm	5.4 - 6 mm	29 mm	32 mm
5000678	ESKE/1-e25MF D04/060	25	10 mm	5.4 - 6 mm	29 mm	32 mm
5000721	ESKE/1-e20MF D02/055	20	10 mm	4.9 - 5.5 mm	24 mm	27 mm
5000759	ESKE/1-e32MF D02/085	32	12 mm	6.3 - 7 mm	36 mm	40 mm
5000770	ESKE/1-e20MF D02/060	20	10 mm	4.9 - 5.5 mm	24 mm	27 mm
567363	ESKE/1-e32MF D04/050	32	12 mm	4.5 - 5 mm	36 mm	40 mm