

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX met meervoudige inzet

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000695	EMSKE20MFD02 /060	20	6 mm	5.4 - 6 mm	24 mm	27 mm
5000705	EMSKE20MFD02 /065	20	6 mm	5.9 - 6.5 mm	24 mm	27 mm
5000708	EMSKE25MFD03 /070	25	7 mm	6.3 - 7 mm	29 mm	32 mm
5000722	EMSKE25MFD02 /060	25	7 mm	5.4 - 6 mm	29 mm	32 mm

5000725	EMSKE50MFD03 50	9 mm	14.7 - 15.7	55 mm	61 mm
	/157		mm		