

Pflitsch UNI-dicht Wartelhuis messing vernikkeld met gasdraad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Met contramoer	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 250 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
549247	VK120058d	120				
515060	VK21249d	12	1.5 mm	5 mm	14 mm	15.5 mm
515061	VK21650d	16	1.5 mm	6 mm	18 mm	20 mm
515075	VK21651d	16	1.5 mm	6 mm	18 mm	20 mm
515062	VK22051d	20	1.5 mm	6.5 mm	22 mm	24.4 mm
515063	VK22052d	20	1.5 mm	6.5 mm	22 mm	24.4 mm
515064	VK22553d	25	1.5 mm	7.5 mm	28 mm	31.2 mm
518074	VK22554d	25	1.5 mm	7.5 mm	28 mm	31.2 mm
515065	VK23254d	32	1.5 mm	8 mm	35 mm	38.5 mm
515080	VK23255d	32	1.5 mm	8 mm	40 mm	43.5 mm
515066	VK24055d	40	1.5 mm	8 mm	43 mm	47.7 mm
515067	VK25056d	50	1.5 mm	10 mm	54 mm	58 mm
515068	VK25057d	50	1.5 mm	10 mm	57 mm	61 mm
515069	VK26358d	63	1.5 mm	10 mm	68 mm	74 mm
515841	VK22053d	20	1.5 mm	6.5 mm	22 mm	24.4 mm