

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX messing meervoudig

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekantlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosie veilige zone gas	1, 2
Voor explosie veilige zone stof	21, 22
Type trekantlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
515176	22052dm3x5,3 ex-12	20	6.5 mm	5.3 - 5.3 mm	22 mm	24.4 mm
515153	22051dm2x5ex	20	6.5 mm	5 - 5 mm	22 mm	24.4 mm
518264	23254dm2x8ex	32	8 mm		35 mm	38.5 mm