

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF ATEX

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	43 mm
Zeskant hoekmaat	47.7 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Prod	SKU	EAN	Prop	Vari	Prop	Prop	Pack	Prod	Kwal	Mate	Oppe	Mate	Kleu	Halo	Schr	Gesc	Besc	RAL-	Meer
uct		code	lane	ant	lane	lane	ing	uct	itei	riaa	rvla	riaa	r	geen	oefd	hikt	herm	numm	voud
Name			t Ma		t pe	t pe	unit		tskl	l	kteb	lkwa		vrij	raad	voe	ings	er	ig d
			nufa		r un	r un			asse		esch	lite			leng	r ka	graa		icht
			ctur		it s	it s					ermi	it			te	beld	d (l		ings
			er a		old	old					ng					iame	P)		inze
			rtic			metr										ter			tstu
			le c			ic													k
			ode																

Pfli	5180	4050	2325	M32x	100	pce	1 pc	2325	Over	Kuns	Onbe	Over	Zwar	Nee	11 m	20 -	IP68	9005	Nee
tsch	48	3661	5	1,5,			e	5yn2	ig	tsto	hand	ig	t		m	25			
UNI		4632		20-				5ex		f	eld					mm			
-dic		0		25mm															
ht w																			
arte																			
ls P																			
VDF																			
ATEX																			
518																			
048																			

Pfli	5152	4050	2405	M40x 1	PCE	10 P	2405	Mess	Meta	Vern	Mess	Over	Ja	8 mm	13 -	IP65	Ja
tsch	55	3661	5	1,5,		CE	5dm2	ing	al	ikke	ing	ig			13		
UNI		6097		2x1			x13e			ld					mm		
-dic		5		3mm			x										
ht w																	
arte																	
Is P																	
VDF																	
ATEX																	
515																	
255																	