

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS meervoudig

[Naar productpagina](#)



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Zeskant hoekmaat	39.5 mm
Type trektoestelling volgens EN 62444	Type A

Pro	SKU	EAN	Pro	Var	Pro	Opp	Kle	Hal	Afg	Voo	Sch	Ges	Gla	Sla	Bes	Met	Mee	Vla	Met	Soo	Dee	Exp	Geb	Voo	Voo	Cel
duc		co	pla	ian	duc	erv	ur	oge	esc	r g	roe	chi	sve	gva	che	co	rvo	kka	tr	rt	lba	los	rui	re	re	tec
t N		de	net	t	t	lak		env	her	ewa	fdr	kt	zel	st	rmi	ntr	udi	bel	eko	afd	re	ieg	kst	xpl	xpl	hno
ame			Ma			teb		rij	md	pen	aad	voo	ver		ngs	amo	g d	kop	ntl	ich	kop	ete	emp	osi	osi	log
			nuf			esc				de	len	r k	ste		gra	er	ich	pel	ast	tin	pel	ste	era	eve	eve	ie
			act			her				kab	gte	abe	rkt		ad		tin	ing	ing	g	ing	ui	tuu	ili	ili	
			ure			min				el		ldi			(IP		gsi				/wa	tvo	r	ge	ge	
			r a			g						ame			)		nze				rte	eri		zon	zon	
			rti									ter					tst				l	ng		e g	e s	
			cle														uk						as	tof		
			co																							
			de																							

Pfl	516	405	232	M32	232	Ove	Ove	Ja	Nee	Nee	8 m	7 -	Nee	Ja	IP6	Nee	Ja	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Gee	Gee	Rec
its	186	036	54	x1,	54s	rig	rig				m	7			8					ich			-	n	n	ht
ch		610		5,	tm3							mm								tin			130			
UNI		612		3x7	x7															gsr			°			
-di		6		mm																ing			C			

cht
wa
rte
ls
RVS
me
erv
oud
ig

Pfl	516	405	210	M10	210	Onb	Ove	Ja		5	m	4	-	Nee	Ja	IP6	Nee	Nee	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40		Rec
its	000	036	49	x1,	49S	eha	rig			m	6.					5					ich			-		ht
ch		610		5,	T7	nde					5	m									tin			130		
UNI		517		4-6	m10	ld					m										gsr			°		
-di		4		,5m	x1,																ing			C		
cht				m	5																					
wa																										
rte																										
ls																										
RVS																										
me																										
erv																										
oud																										
ig																										
516																										
000																										

Pfl	519	405	216	M16	216																					
its	646	036	52	x1,	52s																					
ch		618		5,	tm2																					
UNI		274		2x6	x6																					
-di		8		mm																						

Pfl	517	405	220	M20	220	Onb	Ove	Ja		6.5	6	-	Nee	Ja	IP6	Nee	Ja	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40		Rec
its	155	036	51	x1,	51s	eha	rig			mm	6				5					ich			-		ht
ch		614		5,	tm2	nde					mm									tin			130		
UNI		648		2x6	x6	ld														gsr			°		
-di		1		mm																ing			C		
cht																									
wa																									
rte																									
ls																									
RVS																									
me																									
erv																									
oud																									
ig																									
517																									
155																									

Pfl	516	405	232	M32	232	Ove		Ja	Nee	Nee	8	m		Nee		IP6	Nee	Ja	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Gee	Gee	Rec
its	034	036	54	x1,	54s	rig					m					8					ich			-	n	n	ht
ch		610		5,	tm4																tin			130			
UNI		614		4x6	x6																gsr			°			
-di		0		mm																	ing			C			
cht																											
wa																											
rte																											
ls																											

Pfl	516	405	232	M32	232	Ove	Ove	Ja	Nee	Nee	8	m	6	-	Nee	Ja	IP6	Nee	Ja	Nee	Ja	Afd	Nee	Nee	-40	Gee	Gee	Rec
its	187	036	54	x1,	54s	rig	rig				m	6					8					ich			-	n	n	ht
ch		621		5,	tm5								mm									tin			130			
UNI		605		5x6	x6																	gsr			°			
-di		4		mm																		ing			C			
cht																												
wa																												
rte																												
ls																												
RVS																												
me																												
erv																												
oud																												
ig																												
516																												
187																												