

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS high temp

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 200 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
516055	21650sti7	16	1.5 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
544560	152sti11	13.5	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 m m	22 mm	24.4 mm
516060	22052sti13	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
516058	22052sti7	20	1.5 mm	6.5 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
516062	22553sti16	25	1.5 mm				