

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met Metrische draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
516035	21650st9V4 A	16	1.5 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	19 mm	21 mm
516068	22052st11V 4A	20	1.5 mm	6.5 mm	7 - 10.5 m m	22 mm	24.4 mm
516069	22052st13V 4A	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
516036	23254st20V 4A	32	1.5 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	36 mm	39.5 mm

516037	24055st25V 4A	40	1.5 mm	8 mm	20 - 25 mm	46 mm	50 mm
516067	25056st36 V4A	50	1.5 mm	10 mm	32 - 36 mm	55 mm	60 mm
516038	24055st28V 4A	40	1.5 mm	8 mm	24 - 28 mm	46 mm	50 mm
516045	24055st18V 4A	40	1.5 mm	8 mm	14 - 18 mm	43 mm	47.7 mm
516047	23254st18V 4A	32	1.5 mm	8 mm	14 - 18 mm	36 mm	39.5 mm
516039	22051st8V4 A						
516042	22051st9V4 A						
516043	22553st16V 4A						
516048	24055st20V 4A						
516049	25056st32V 4A						
516052	22553st13V 4A						