

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX RVS

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
516102	21650st7ex	16	6 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
516103	21650st9ex	16	6 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
516110	22052st8ex	20	6.5 mm	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
516108	22051stp11ex	20	6.5 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
516130	25056st32ex- 12	50	10 mm	27 - 32 mm	54 mm	58 mm