

## Pflitsch UNI-HF Dicht wartels ATEX met PG-draad

[Naar productpagina](#)



|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Merk                                 | Pflitsch        |
| ETIM productklasse                   | Wartel          |
| Kwaliteitsklasse                     | Messing         |
| Materiaal                            | Metaal          |
| Type schroefdraad                    | Pg              |
| Oppervlaktebescherming               | Vernikkeld      |
| Materiaalkwaliteit                   | Messing         |
| Kleur                                | Overig          |
| Halogeenvrij                         | Ja              |
| Glasvezelversterkt                   | Nee             |
| Slagvast                             | Ja              |
| EMC-uitvoering                       | Ja              |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP68            |
| Met contraoer                        | Nee             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee             |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee             |
| Met trekontlasting                   | Ja              |
| Soort afdichting                     | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel            | Nee             |
| Explosiegeteste uitvoering           | Ja              |
| Gebruikstemperatuur                  | -20 - 60 °C     |
| Voor explosieveilige zone gas        | 1, 2            |
| Voor explosieveilige zone stof       | 21, 22          |
| Celtechnologie                       | Recht           |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A          |

| SKU    | Product    | Nom. draadmaat metrisch/Pg |
|--------|------------|----------------------------|
| 516136 | 15009s01ex | 9                          |
| 516135 | 15213s05ex | 13.5                       |