


Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF meervoudig met Metrische draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	31.5 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Prod	SKU	EAN	Prop	Vari	Prod	Kwal	Mate	Kleu	Halo	Afge	Voor	Schr	Gesc	Besc	RAL-	Gebr	Voor	Voor	Celt
uct		code	lane	ant	uct	itei	riaa	r	geen	sche	gew	oefd	hikt	herm	nummuiks	temp	exp	exp	echn
Name			t Ma			tskl	lkwa		vrij	rmd	apen	raad	voo	ings	er	erat	losi	losi	olog
			nufa			asse	lite				de k	leng	r ka	graa		uur	evei	evei	ie
			ctur				it				abel	te	beld	d (l			lige	lige	
			er a										iame	P)			zon	zon	
			rtic										ter				e ga	e st	
			le c														s	of	
			ode																
Pfli	5170	4050	2255	M25x	2255	Over	Poly	Kleu	Nee	Nee	Nee	9 mm	5 -	IP68		-40	Geen	Geen	Rech
tsch	38	3661	3	1,5,	3ym4	ig	vin	rloo					5 mm			- 13			t
UNI		9609		4x5	x5		lide	s								0 °			
-dic		7		mm			nefl									C			
ht w							uori												
arte							de (												
ls P							PVDF												
VDF							)												
meer																			
voud																			
ig m																			
et M																			
etri																			
sche																			
dra																			
ad 5																			
1703																			

Pfli	5170	4050	2255	M25x	2255	Over	Poly	Kleu	Nee	Nee	Nee	9 mm	6 -	IP68	-40	Geen	Geen	Rech
tsch	55	3660	3	1,5,	3ym4	ig	vin	rloo					6 mm		- 13			t
UNI		9877		4x6	x6		lide	s							0 °			
-dic		3		mm			nefl								C			
ht w							uori											
arte							de (											
Is P							PVDF											
VDF							)											
meer																		
voud																		
ig m																		
et M																		
etri																		
sche																		
dra																		
ad 5																		
1705																		
5																		

Pfli	5170	4050	2255	M25x	2255	Over	Over	Wit	Nee			11 m	10 -	IP65	-40			Rech
tsch	54	3660	4	1,5,	4ym2	ig	ig					m	10		- 13			t
UNI		9905		2x1	x10								mm		0 °			
-dic		3		0mm											C			
ht w																		
arte																		
Is P																		
VDF																		
meer																		
voud																		
ig m																		
et M																		

Pfli	5170	4050	2255	M25x	2255	Over	Poly	Kleu	Nee	Nee	Nee	11 m	8 -	IP68	-40	Geen	Geen	Rech
tsch	53	3661	4	1,5,	4ym3	ig	vin	rloo				m	8 mm		- 13			t
UNI		8345		3x8	x8		lide	s							0 °			
-dic		5		mm			nefl								C			
ht w							uori											
arte							de (											
ls P							PVDF											
VDF							)											
meer																		
voud																		
ig m																		
et M																		
etri																		
sche																		
dra																		
ad 5																		
1705																		
3																		

Pfli	5170	4050	2255	M25x	2255	Over	Poly	Kleu	Nee	Nee	Nee	11 m	9 -	IP68	-40	Geen	Geen	Rech
tsch	52	3661	4	1,5,	4ym3	ig	vin	rloo				m	9 mm		- 13			t
UNI		9816		3x9	x9		lide	s							0 °			
-dic		9		mm			nefl								C			
ht w							uori											
arte							de (											
ls P							PVDF											
VDF							)											
meer																		
voud																		
ig m																		

Pfli	5170	4050	2325	M32x	2325	Over	Poly	Kleu	Nee	Nee	Nee	11 m	6 -	IP68	-40	Geen	Geen	Rech
tsch	39	3660	4	1,5,	4ym4	ig	vin	rloo				m	6 mm		- 13			t
UNI		9933		4x6	x6		lide	s							0 °			
-dic		6		mm			nefl								C			
ht w							uori											
arte							de (											
ls P							PVDF											
VDF							)											
meer																		
voud																		
ig m																		
et M																		
etri																		
sche																		
dra																		
ad 5																		
1703																		
9																		

Pfli	5170	4050	2505	M50x	2505	Over	Poly	Kleu	Nee	Nee	Nee	13 m	9 -	IP68	-40	Geen	Geen	Rech
tsch	37	3662	6	15,	6ym8	ig	vin	rloo				m	9 mm		- 13			t
UNI		8567		8x9m	x9		lide	s							0 °			
-dic		8		m			nefl								C			
ht w							uori											
arte							de (											
ls P							PVDF											
VDF							)											
meer																		
voud																		
ig m																		

Pfli	5170	4050	2635	M63x	2635	Over	Poly	Kleu	Ja	Nee	Nee	14 m	10 -	IP68	-40	Geen	Geen	Rech
tsch	32	3661	8	1,5,	8ym8	ig	vin	rl				m	10		- 13			t
UNI		0053		8x1	x10		lide	s					mm		0 °			
-dic		7		0mm			nefl								C			
ht w							uori											
arte							de (											
ls P							PVDF											
VDF							)											
meer																		
voud																		
ig m																		
et M																		
etri																		
sche																		
dra																		
ad 5																		
1703																		
2																		

Pfli	5178	4050	2255	M25x	2255	Over	Over	Blau	Nee			11 m	9 -	IP65	5015	-40		Rech
tsch	94	3662	4	1,5,	4yam	ig	ig	w				m	9 mm			- 13		t
UNI		3932		2x9	2x9											0 °		
-dic		9		mm b												C		
ht w				lauw														
arte																		
ls P																		
VDF																		
meer																		
voud																		

Pfli	5178	4050	2255	M25x	2255		Over	Blau	Nee	Nee	Nee	11 m	7 -	IP65	5015	40 -
tsch	98	3664	4	1,5,	4yam		ig	w				m	7 mm			130
UNI		6557		2x7	2x7											°C
-dic		5		mm b												
ht w				lauw												
arte																
ls P																
VDF																
meer																
voud																
ig m																
et M																
etri																
sche																
dra																
ad 5																
1789																
8																