

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met knikbescherming

[Naar productpagina](#)



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	31.5 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Product	Kleur	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Bescherm ingsgraa d (IP)	RAL-numm er
Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met knikbescherming 548351	548351	40503661 24380	15253	PG13,5, 9-13mm	15253yL1 3	Wit	9 mm	9 - 13 m	IP68	

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met knikbescherming 548315	548315	40503661 24434	15354	PG16	15354yL1 5,5	Wit	9.5 mm	11.5 - 15.5 mm	IP68	
--	--------	----------------	-------	------	--------------	-----	--------	----------------	------	--

Pflitsch UNI-dic ht wart ls PVDF met knik bescherm ing 5181 70	518170	40503661 24748	22553	M25x1,5, 7-10,5m m	22553ynl z11	Zwart	9 mm	8.5 - 10 .5 mm	IP54	9005
Pflitsch UNI-dic ht wart ls PVDF met knik bescherm ing 5181 71	518171	40503661 24755	22553	M25x1,5, 9-13mm	22553ynL z13	Zwart	9 mm	9 - 13 m m	IP54	9005