HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch Blueglobe wartels EMC-dicht

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	7 - 12 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519300	BG212mstri	12	1.5 mm	5 mm	5 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
519301	BG216mstri	16	1.5 mm	6 mm	7 - 11 mm	20 mm	22.2 mm
519302	BG220mstri	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
519303	BG225mstri	25	1.5 mm	7.5 mm	11 - 20 mm	30 mm	33 mm
519304	BG232mstri	32	1.5 mm	8 mm	15 - 25 mm	36 mm	39.5 mm
519305	BG240mstri	40	1.5 mm	15 mm	20 - 32 mm	45 mm	48 mm
519306	BG250mstri	50	1.5 mm	15 mm	31 - 42 mm	57 mm	61 mm
519307	BG263mstri	63	1.5 mm	20 mm	41 - 54 mm	68 mm	72 mm
519308	BG275mstri	75	1.5 mm	20 mm	54 - 65 mm	81 mm	87 mm
519309	BG285mstri	85	2 mm	20 mm	65 - 77 mm	95 mm	102 mm

Datum: 11 - 11 - 2026