

## Pflitsch Blueglobe wartels RVS V4A EMC-dicht

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter	Gebruikstemperatuur
Pflitsch Blueglobe wartel RVS V4A EMC-dicht 519426	519426	4050366251604	M63x1,5	BG263V4Atri		-40 - 130 °C
Pflitsch Blueglobe wartel RVS V4A EMC-dicht 519405	519405	4050366219772	M20x1,5	BG220V4Atri	9 - 14 mm	-40 - 130 °C
Pflitsch Blueglobe wartel RVS V4A EMC-dicht 519406	519406	4050366260637	M25x1,5	BG225V4Atri	11 - 20 mm	-40 - 130 °C

Pflitsch Blu eglobe warte Is RVS V4A E MC-dicht 519 407	519407	405036622377	M32x1,5	BG232V4Atri	15 - 25 mm	-40 - 130 ° C
---	--------	--------------	---------	-------------	------------	------------------

Pflitsch Blu eglobe warte Is RVS V4A E MC-dicht 519 427	519427	405036618810	M12x1,5	BG212V4Atri	5 - 7 mm	
---	--------	--------------	---------	-------------	----------	--

Pflitsch Blu eglobe warte Is RVS V4A E MC-dicht 519 428	519428	405036622002	M16x1,5	BG216V4Atri	7 - 11 mm	-40 - 130 ° C
---	--------	--------------	---------	-------------	-----------	------------------