HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus

Naar productpagina

PFLITSCH®



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP69K
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 85 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519480	BG212VA cp	12	1.5 mm	7 mm	5 - 7 mm	10 mm	19.4 mm
519481	BG216VA cp	16	1.5 mm	9 mm	7 - 9 mm	14 mm	23.4 mm
519482	BG220VA cp	20	1.5 mm	9 mm	9 - 12 mm	19 mm	27.4 mm
519484	BG225VA cp	25	1.5 mm	10 mm	15 - 18 mm	24 mm	33.4 mm
519486	BG232VA cp	32	1.5 mm	11 mm	20 - 23 mm	30 mm	39.4 mm
519488	BG240VA cp	40	1.5 mm	11 mm	26 - 29 mm	36 mm	48.4 mm
519483	BG225VA15 cp	25	1.5 mm	10 mm	12 - 15 mm	30 mm	33.4 mm
519485	BG232VA21 cp	32	1.5 mm	11 mm	19 - 21 mm	36 mm	39.4 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

519487	BG240VA26 cp	40	1.5 mm	11 mm	23 - 26 mm	45 mm	48.4 mm
519568	BG210VA cp	10	1 mm	6 mm	5 - 7 mm	10 mm	16.5 mm
519569	BG212VA5 cp	12	1.5 mm	7 mm	3.5 - 5 mm	10 mm	19.4 mm
519567	BG208VA cp	8	1 mm	4.5 mm	4 - 4.5 mm	7 mm	11.9 mm