HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch Blueglobe wartels ATEX

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 115 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519557	BG212msex	12	1.5 mm	5 mm	3 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
519554	BG216msex	12	1.5 mm	6 mm	5 - 7 mm	17 mm	20 mm
519555	BG220msex	20	1.5 mm	6.5 mm	6 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
519556	BG225msex	25	1.5 mm	7.5 mm	12 - 20 mm	30 mm	33 mm
519553	BG232msex	40	1.5 mm	8 mm	26 - 29 mm	45 mm	49.3 mm
519551	BG240msex	20	1.5 mm	8 mm	9 - 12 mm	24 mm	27.4 mm
519540	BG250msex	50	15 mm	10 mm	32 - 42 mm	57 mm	61 mm
519627	BG263msex	63	1.5 mm	10 mm	42 - 54 mm	68 mm	72 mm
519564	BG275msex	75	1.5 mm	15 mm	55 - 65 mm	87 mm	87 mm
519563	BG285msex	85	2 mm	15 mm	66 - 77 mm	95 mm	102 mm