HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp. RVS

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Pflitsch |
| ETIM productklasse | Wartel |
| Kwaliteitsklasse | RVS V4A |
| Materiaal | Metaal |
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Materiaalkwaliteit | RVS 316 (V4A) |
| Kleur | Overig |
| Halogeenvrij | Ja |
| Afgeschermd | Nee |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP69K |
| Met contramoer | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Met trekontlasting | Ja |
| Soort afdichting | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -55 - 180 °C |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |
| Celtechnologie | Recht |
| Beschermingsgraad 2 (IP) | IP69 |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A |

| SKU | Product | Nom. draad maat metrisch/Pg | Spoed schroefdraad | Schroefdradlengte | Geschikt voor kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoekmaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519607 | BG212VA HTS cp | 12 | 1.5 mm | 7 mm | 5 - 7 mm | 10 mm | 19.4 mm |
| 519605 | BG208VA HTS cp | 8 | 1 mm | 4.5 mm | 4 - 4.5 mm | 11 mm | 11.9 mm |
| 519612 | BG232VA HTS cp | 32 | 1.5 mm | 11 mm | 20 - 23 mm | 30 mm | 39.4 mm |
| 519613 | BG240VA26 HTS cp | 40 | 1.5 mm | 11 mm | 23 - 26 mm | 45 mm | 48.4 mm |
| 519615 | BG250VA35 HTS cp | 50 | 1.5 mm | 11 mm | 30 - 35 mm | 46 mm | 58.4 mm |

Datum: 16 - 11 - 2026

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519616 | BG263VA43 HTS cp | 63 | 1.5 mm | 11 mm | 40 - 44 mm | 60 mm | 71.4 mm |
| 519617 | BG263VA55 HTS cp | 63 | 1.5 mm | 11 mm | 52 - 55 mm | 60 mm | 71.4 mm |
| 519608 | BG216VA HT S cp | 16 | 1.5 mm | 9 mm | 7 - 9 mm | 14 mm | 23.4 mm |
| 519611 | BG225VA HT S cp | 25 | 1.5 mm | 10 mm | 15 - 18 mm | 30 mm | 33.4 mm |
| 519606 | BG210VA HT S cp | 10 | 1 mm | 6 mm | 5 - 7 mm | 10 mm | 16.5 mm |
| 519609 | BG220VA HT S cp | 20 | 1.5 mm | 9 mm | 9 - 12 mm | 19 mm | 27.4 mm |
| 519614 | BG240VA HT S cp | 40 | 1.5 mm | 11 mm | 26 - 29 mm | 36 mm | 48.4 mm |