HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch Blueglobe wartels ATEX EMC-dicht

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 115 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	10 - 16 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519621	BG212mstriex	12	1.5 mm	5 mm	5 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
519629	BG216mstriex	16	1.5 mm	6 mm	7 - 11 mm	20 mm	22.2 mm
519624	BG220mstriex	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
519625	BG232mstriex	32	1.5 mm	8 mm	15 - 25 mm	36 mm	39.5 mm
519634	BG240mstriex	40	1.5 mm	15 mm	21 - 32 mm	45 mm	48 mm
519635	BG250mstriex	50	1.5 mm	15 mm	32 - 42 mm	57 mm	61 mm

519636	BG263mstriex	63	1.5 mm	20 mm	42 - 54 mm	68 mm	72 mm
519637	BG275mstriex	75	1.5 mm	20 mm	55 - 65 mm	81 mm	87 mm
519657	BG285mstriex	85	2 mm		70 - 77 mm		
519626	BG225mstriex	25	1.5 mm	7.5 mm	12 - 20 mm	30 mm	33 mm