Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp.

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Kleurloos
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP69K
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 110 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte
519661	BG216PA HTS cp	16	9 mm	7 - 9 mm	14 mm
519664	BG225PA HTS cp	25	10 mm	16 - 18 mm	24 mm
519662	BG220PA HTS cp	20	9 mm	10 - 12 mm	18 mm
519663	BG225PA15 HTS cp	25	10 mm	12 - 18 mm	
519665	BG232PA21 HTS cp	32	11 mm	19 - 21 mm	
519666	BG232PA HTS cp	32	11 mm	21 - 23 mm	30 mm