HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Pflitsch Blueglobe wartels EMC verchroomd-Non magnetic

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Chroom
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Materiaal afdichting	Overig
Afschermingsdiameter	7 - 12 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519670	bg216mstriNM/Cr9	16	1.5 mm	9 mm	7 - 11 mm	20 mm	22.2 mm
519675	bg220mstriNM/Cr10	20	1.5 mm	10 mm	9 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
8000019	bg225mstriNM/Cr11	25	1.5 mm	11 mm	11 - 20 mm	30 mm	33 mm
8000024	bg240mstriNM/Cr13	40	2 mm	13 mm	20 - 32 mm	45 mm	48 mm
8000025	bg23034mstriNM/Cr12	30	2 mm	12 mm	14 - 24 mm	36 mm	39.5 mm

Datum: 17 - 11 - 2026

8000026	bg250mstri NM/Cr15	50	2 mm	14 mm	31 - 42 mm	57 mm	61 mm