

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX met PG-draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosie veilige zone gas	1, 2
Voor explosie veilige zone stof	21, 22
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
542045	149d7ex	7	1.27 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
542046	150d7ex	9	1.41 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	17 mm	18.9 mm
542047	150d9ex	9	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm
542070	151d11ex	11	1.41 mm	6 mm	7 - 10.5 m m	20 mm	22.2 mm
542081	151d9ex	11	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	20 mm	22.2 mm
542181	153d11ex	16	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 m m	24 mm	26.7 mm
542182	153d13ex	16	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
542160	153d16ex	16	1.41 mm	6.5 mm	11.5 - 15. 5 mm	24 mm	26.7 mm

542228	154d20ex	21	1.588 mm	7 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
542215	154d16ex	21	1.588 mm	7 mm	11.5 - 15.5 mm	30 mm	33.5 mm
542217	154d18ex	21	1.588 mm	7 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
542271	155d20ex	29	1.588 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	40 mm	43.5 mm
542273	155d28ex	29	1.588 mm	8 mm	24 - 28 mm	40 mm	43.5 mm
542304	156d34ex	36	1.588 mm	9 mm	29 - 34 mm	50 mm	54 mm
542305	156d36ex	36	1.588 mm	9 mm	32 - 36 mm	50 mm	54 mm
542115	152d13ex	13.5	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
542119	152d9ex	13.5	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
542332	158d44ex	48	1.588 mm	10 mm	39 - 44 mm	64 mm	69 mm