

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met PG-draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
544534	151st8V4A	11	6 mm	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
544565	153st13V4A	16	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
544566	153st9V4A	16	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.7 mm
544567	155st20V4A	29	8 mm	17 - 20.5 mm	41 mm	44.5 mm
544533	151st9	11	6 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
544513	153st16V4A	16	6.5 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
544536	151st11V4A	11	6 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
544537	150st 9V4A	9	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm