

Pflitsch UNI-dicht PVDF wartelhuis met PG-draad lange tap

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Zeskant hoekmaat	29.5 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Explosiege- te uitvoeri- ng	Gebruikstemp- eratuur
Pflitsch UNI -dicht PVDF wartelhuis m et PG-draad lange tap 54 8543	548543	405036619958 6	PG11	VK181y	Nee	-40 - 150 ° C
Pflitsch UNI -dicht PVDF wartelhuis m et PG-draad lange tap 54 8545	548545	405036610107 7	PG13,5	VK182y		
Pflitsch UNI -dicht PVDF wartelhuis m et PG-draad lange tap 54 8546	548546	405036610108 4	PG16	VK183y	Nee	-40 - 150 ° C

Pflitsch UNI -dicht PVDF wartelhuis m et PG-draad lange tap 54 8547	548547	405036610110	PG21	VK184y		
--	---------------	---------------------	-------------	---------------	--	--

Pflitsch UNI -dicht PVDF wartelhuis m et PG-draad lange tap 54 8548	548548	405036619959	PG29	VK185y	Nee	-40 - 150 ° C
--	---------------	---------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------