

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met PG-draad lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Overig
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
548562	181y11	11	1.41 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
548573	181y7	11	1.41 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
548561	181y9	11	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
548556	180y7	9	1.41 mm	4 - 6.5 mm	19 mm	21.2 mm
548558	180y9	9	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	19 mm	21.2 mm
548599	184y20	21	1.588 mm	17 - 20.5 mm	33 mm	36.5 mm
548565	182y11	13.5	1.41 mm	7 - 10.5 mm	24 mm	26.5 mm
548566	182y13	13.5	1.41 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.5 mm
548564	182y9	13.5	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.5 mm
548575	185y18	29	1.588 mm	14 - 18 mm	43 mm	46.5 mm
548577	185y25	29	1.588 mm	20 - 25 mm	43 mm	46.5 mm
548578	185y28	29	1.588 mm	24 - 28 mm	43 mm	46.5 mm
548568	183y11	16	1.41 mm	7 - 10.5 mm	27 mm	29.5 mm
548570	183y13	16	1.41 mm	9 - 13 mm	27 mm	29.5 mm
548572	183y16	16	1.41 mm	11.5 - 15.5 mm	27 mm	29.5 mm

548569	183y7	16	1.41 mm	4 - 6.5 mm	27 mm	29.5 mm
548567	183y9	16	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	27 mm	29.5 mm
548595	184y16	21	1.588 mm	11.5 - 15.5 mm	33 mm	36.5 mm
548596	184y18	21	1.588 mm	14 - 18 mm	33 mm	36.5 mm
548598	186y36	36	1.588 mm	32 - 36 mm	53 mm	57 mm