

Wiska Kabeldozen Combi 308 Leeg

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kabeldoos
Aantal invoeren	8
Halogeenvrij	Ja
Breedte	85 mm
Max. aderdoorsnede	4 mm ²
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Diepte	51 mm
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-5 - 60 °C

SKU	Montagewijze	Kleur	Uitgerust met	Beschermingsgraad (IP)	Uitvoering deksel
560048	Universeel	Grijs	Geen	IP66	Overig
560057	Universeel	Grijs	Overig	IP66	Overig
560049	Universeel	Grijs	Geen	IP66	Overig
560051	Universeel	Zwart	Overig	IP66	Overig
560048-K	Universeel	Grijs	Geen	IP66	Overig
560051-K	Universeel	Overig	Overig	IP66	Overig
5000139	Wand-/plafondmontage	Rood	Geen	IP66/IP67	Blindeksel
5000141	Wand-/plafondmontage	Wit	Geen	IP66/IP67	Blindeksel