

## Wiska Kabeldozen Combi 206 Leeg

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kabeldoos
Aantal invoeren	8
Halogeenvrij	Ja
Breedte	49 mm
Max. aderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Diepte	51 mm
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C
Uitvoering	Aansluitkast

SKU	Propl anet per u nit s old	Lengt e	Vorm	Monta gewij ze	Mater iaal	Opper vlakt ebesc hermi ng	Kleur	Uitge rust met	Voor buisd iamet er	Type behui zings doorv oer	Besch ermin gsgra ad (l ng P)	Dekse lbeve stigi ng el	Uitvo ering deks el	Funct iebeh oud	Voor explo sieve ilige zone gas	Voor explo sieve ilige zone stof
56005 0	100	85 mm	Recht hoeki g	Unive rseel	Kunst stof	Onbeh andel d	Zwart	Geen	Overi g	Schro efdra ad en dich tmemb raan	IP66/ IP67	Gesch roefd	Blind dekse l	Geen	Geen	Geen

56002	1	85 mm	Recht hoeki g	Unive rseel	Kunst stof	Onbeh andel d	Grijs	Geen	Overi g	Schro efdra ad en dich tmemb raan	IP66/ IP67	Gesch roefd	Blind dekse l	Geen	Geen	Geen
-------	---	-------	---------------------	----------------	---------------	---------------------	-------	------	------------	--	---------------	----------------	---------------------	------	------	------

56003 1  
2