

Wiska KV Konuswartels Slagvast

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polystyreen
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 80 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte
560537	KV7/8	7	1.27 mm	8 mm	3.5 - 6 mm	15 mm
560548	KV9/8	9	1.41 mm	8 mm	4.5 - 7 mm	19 mm
560581	KV11/8	11	1.41 mm	8 mm	6 - 9 mm	22 mm
560628	KV13/9	13.5	1.41 mm	9 mm	9 - 12 mm	24 mm
560694	KV16/10	16	1.41 mm	10 mm	11 - 14 mm	27 mm
560741	KV21/11	21	1.588 mm	11 mm	14 - 18 mm	33 mm
560785	KV29/11	29	1.588 mm	11 mm	18 - 25 mm	42 mm
560821	KV36/13	36	1.588 mm	13 mm	25 - 32 mm	53 mm
560854	KV42/13	42	1.588 mm	13 mm	30 - 38 mm	60 mm
560661	KV16/7	16	1.41 mm	7 mm	11 - 14 mm	27 mm
560865	KV42/18	42	1.588 mm		30 - 38 mm	60 mm
560672	KV16/7MD	16	1.41 mm	7 mm	11 - 14 mm	27 mm