

Wiska KV Konuswartels Slagvast met lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polystyreen
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 80 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte
560559	KV9/15	9	1.41 mm	15 mm	4.5 - 7 mm	19 mm
560592	KV11/15	11	1.41 mm	15 mm	6 - 9 mm	22 mm
561133	KV13/15	13.5	1.41 mm	9 mm	9 - 12 mm	24 mm
560708	KV16/15	16	1.41 mm	15 mm	11 - 14 mm	27 mm
560752	KV21/15	21	1.588 mm	15 mm	14 - 18 mm	33 mm
560796	KV29/15	29	1.588 mm	15 mm	18 - 25 mm	42 mm
560832	KV36/18	36	1.588 mm		25 - 32 mm	53 mm