

Wiska KV Konuswartels Slagvast met uienring

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polystyreen
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlating	Nee
Soort afdichting	Uienring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 80 °C
Type trekontlating volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte
561200	KV9/8ZWR	9	1.41 mm	8 mm	5 - 10 mm	19 mm
561201	KV11/8ZWR	11	1.41 mm	8 mm	7.5 - 12.5 mm	22 mm
561223	KV13/9ZWR	13.5	1.41 mm	9 mm	7.5 - 12.5 mm	24 mm
561234	KV16/10ZWR	16	1.41 mm	10 mm	7.5 - 15 mm	27 mm
561226	KV21/11ZWR	21	1.588 mm	11 mm	10 - 19 mm	33 mm
561239	KV29/11ZWR	29	1.588 mm	11 mm	18 - 25 mm	42 mm
560662	KV16/7ZWR	16	1.41 mm	7 mm	7.5 - 15 mm	27 mm
561230	KV16/7ZWR	16	1.41 mm	7 mm	7.5 - 15 mm	27 mm