

Wiska Sprintwartels ESKV Donkergrijs

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7001
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekantasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekantasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
563963	ESKV16SG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563979	ESKV20SG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563975	ESKV25SG	25	10 mm	9 - 17 mm	24 mm	27 mm
8000669	ESKV12SG	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000679	ESKV32SG	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

8000682	ESKV40SG	40	12 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8000686	ESKV50SG	50	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000690	ESKV63SG	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm