

Wiska VentGLAND Kunststof

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Venting	Ja
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat met risch/Pg	Uitvoering	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabel diameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoogte
564106	ESVG40LG	40	Recht	1.5 mm	12 mm	16 - 28 mm	46 mm	
564099	ESVG20LG	25	Recht	1.5 mm	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564101	ESVG25LG	25	Recht	1.5 mm	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564103	ESVG32LG	32	Recht	15 mm	1.5 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

564096	ESVG16LG	16	Recht	1.5 mm	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
564100	ESVG20BK	20	Recht	1.5 mm	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564102	ESVG25BK	25	Recht	1.5 mm	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564104	ESVG32BK	32	Recht	1.5 mm	12 mm	13 - 21 m m	36 mm	40 mm
564107	ESVG40BK	40	Recht	1.5 mm	12 mm	16 - 28 m m	46 mm	51 mm
564097	ESVG16BK	16	Recht	1.5 mm	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
564098	ESVG16BK							