HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Sprintwartels ESKVZ Met trekontlasting

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
563996	ESKVZ20LG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564206	ESKVZ-L25LG	25	15 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000295	ESKVZ-L20LG	20	15 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000720	ESKVZ12LG	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000721	ESKVZ16LG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8000722	ESKVZ20BK	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm

8000723	ESKVZ25BK	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000724	ESKVZ25LG	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000725	ESKVZ32BK	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000726	ESKVZ32LG	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm