

Wiska Sprintwartels ESKVS-L Met knikbescherming en lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
564504	ESKVS-L20BK	20	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563923	ESKVS-L16BK	16	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8000712	ESKVS-L12BK	12	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000713	ESKVS-L12LG	12	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000714	ESKVS-L16LG	16	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8000715	ESKVS-L20LG	20	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000716	ESKVS-L25BK	25	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000717	ESKVS-L25LG	25	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000718	ESKVS-L32BK	32	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000719	ESKVS-L32LG	32	13 - 21 mm	36 mm	40 mm