HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Wiska Sprintwartels ESKE/1-E ATEX

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
566979	ESKE/1-e12	12	9 mm	3 - 6 mm	16 mm	18 mm
566985	ESKE/1-e16	16	9 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
566986	ESKE/1-e20	20	10 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
566987	ESKE/1-e25	25	10 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
566989	ESKE/1-e32	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

566990	ESKE/1-e40	40	12 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
566991	ESKE/1-e50	50	14 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm
566992	ESKE/1-e63	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
567009	ESKE/1-i12	12	9 mm	3 - 6 mm	16 mm	18 mm
566994	ESKE/1-i16	16	9 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
566993	ESKE/1-i20	20	10 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
566995	ESKE/1-i25	25	10 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
566996	ESKE/1-i32	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
566997	ESKE/1-i40	40	12 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
566998	ESKE/1-i50	50	14 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm
566969	ESKE/1-i63	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm