

Wiska Sprintwartels ESKE/1-E ATEX lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Celtechnologie	Recht

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
566971	ESKE/1-L-e12	12	15 mm	3 - 6 mm	16 mm	18 mm
566999	ESKE/1-L-e16	16	15 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
566972	ESKE/1-L-e20	20	15 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
566973	ESKE/1-L-e25	25	15 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
566968	ESKE/1-L-e32	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
566974	ESKE/1-L-e40	40	18 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
566967	ESKE/1-L-e50	50	18 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm
566966	ESKE/1-L-e63	63	18 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
566975	ESKE/1-L-i12	12	15 mm	3 - 6 mm	16 mm	18 mm
566976	ESKE/1-L-i16	16	15 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
566978	ESKE/1-L-i20	20	15 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
566977	ESKE/1-L-i32	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
566960	ESKE/1-L-i40	40	18 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
566961	ESKE/1-L-i50	50	18 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm

566984	ESKE/1-L-i63	63	18 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
566980	ESKE/1-L-i25	20	15 mm	7 - 13 mm	24 mm	