

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567010	EMSKE12	12	5 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm
567011	EMSKE16	16	5 mm	5 - 10 mm	20 mm	22 mm
567012	EMSKE20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567013	EMSKE25	25	7 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
567014	EMSKE32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
567015	EMSKE40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

567016	EMSKE50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
567017	EMSKE63	63	10 mm	32 - 48 mm	68 mm	75 mm