

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX met lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567096	EMSKE-L12	12	12 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm
567097	EMSKE-L16	16	12 mm	5 - 10 mm	20 mm	22 mm
567098	EMSKE-L20	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567099	EMSKE-L25	25	12 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
567100	EMSKE-L32	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
567101	EMSKE-L40	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

567102	EMSKE-L50	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
567103	EMSKE-L63	63	15 mm	32 - 48 mm	68 mm	75 mm
567018	EMSKE75	75	12 mm	48 - 62 mm	82 mm	90 mm