

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX EMC met lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)
Afschermingsdiameter	16 - 16 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567120	EMSKE-L16EMV -Z	16	12 mm	5 - 10 mm	20 mm	22 mm
567121	EMSKE-L20EMV -Z	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567122	EMSKE-L25EMV -Z	25	12 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm

567123	EMSKE-L32EMV -Z	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
567124	EMSKE-L40EMV -Z	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000274	EMSKE-L50EMV -Z	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000275	EMSKE-L63EMV -Z	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
567125	EMSKE-L12EMV -Z	12	12 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm