

## Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vernikkeld, set met contramoer

[Naar productpagina](#)



|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Merk                                  | Wiska                                    |
| ETIM productklasse                    | Wartel                                   |
| Materiaal                             | Metaal                                   |
| Type schroefdraad                     | Metrisch                                 |
| Oppervlaktebescherming                | Vernikkeld                               |
| Materiaalkwaliteit                    | Messing                                  |
| Kleur                                 | Zilver                                   |
| Halogeenvrij                          | Ja                                       |
| Afgeschermd                           | Nee                                      |
| Voor gewapende kabel                  | Nee                                      |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                                      |
| Slagvast                              | Ja                                       |
| EMC-uitvoering                        | Nee                                      |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP68                                     |
| Met contramoer                        | Nee                                      |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                                      |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee                                      |
| Met trekontlasting                    | Ja                                       |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring                          |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee                                      |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee                                      |
| Gebruikstemperatuur                   | -40 - 100 °C                             |
| Voor explosieveilige zone gas         | Geen                                     |
| Voor explosieveilige zone stof        | Geen                                     |
| Drukcompenserend                      | Nee                                      |
| Inklikbaar in opening                 | Nee                                      |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type A                                   |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven                                |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |

| SKU    | Product     | Nom. draadmaat metrisch/<br>Pg | Schroefdraad<br>lengte | Geschikt voor<br>kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoek<br>maat |
|--------|-------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 567132 | EMSKV-SET12 | 12                             | 5 mm                   | 3 - 7 mm                       | 16 mm         | 18 mm                |
| 567133 | EMSKV-SET16 | 16                             | 5 mm                   | 4.5 - 10 mm                    | 20 mm         | 22 mm                |
| 567134 | EMSKV-SET20 | 20                             | 6 mm                   | 6 - 13 mm                      | 24 mm         | 27 mm                |
| 567135 | EMSKV-SET25 | 25                             | 7 mm                   | 9 - 17 mm                      | 29 mm         | 32 mm                |
| 567136 | EMSKV-SET32 | 32                             | 8 mm                   | 13 - 21 mm                     | 36 mm         | 40 mm                |
| 567137 | EMSKV-SET40 | 40                             | 8 mm                   | 16 - 28 mm                     | 46 mm         | 50 mm                |
| 567139 | EMSKV-SET50 | 50                             | 9 mm                   | 21 - 35 mm                     | 55 mm         | 61 mm                |
| 567147 | EMSKV-SET63 | 63                             | 10 mm                  | 34 - 48 mm                     | 68 mm         | 75 mm                |