


Wiska Sprintwartels ESSKE RVS V4A ATEX EMC Z

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567206	ESSKE-4 16EM V-Z	16	5 mm	5 - 10 mm	22 mm	24 mm
567207	ESSKE-4 20EM V-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567208	ESSKE-4 25EM V-Z	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm

8000744	ESSKE-4 12 E MV-Z	12	5 mm	4 - 7 mm	17 mm	18 mm
8000753	ESSKE-4 32 E MV-Z	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000756	ESSKE-4 40 E MV-Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8000759	ESSKE-4 50 E MV-Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000762	ESSKE-4 63 E MV-Z	63	10 mm	32 - 48 mm	68 mm	75 mm